



Startseite Produkte Dunstabzugshauben Produktauswahl Dunstabzugshauben DA 3690

DA 3690

Flachpaneelhaube mit motorisch ausfahrbarem Wrasenschirm für maximalen Komfort.



- Filigranes Design - extrem flacher Wrasenschirm in 892 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity 2.0 ⓘ
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung - 3 LED-Strahler
- Leistungsstark - 640 m³/h in der Intensivstufe
- Energiesparend und leise - leistungsstarker ECO-Motor ⓘ

Farbe



EUPI-Datenblatt

Preis: EUR 1.849,00*

Händlersuche

* UVP - alle Preise inkl. MwSt



Produktdetails - DA 3690

Bauform ^	
Flachpaneelhaube	•
Design ^	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten ^	
Art der Luftführung	Umrüstbar ⓘ
Bedienkomfort ^	
Elektronische Steuerung	•
Tipptasten mit LED	• ⓘ
Leistungsstufen (Anzahl ohne Intensivstufe)	3
Intensivstufe	•
Intensivstufenabschaltung programmierbar	• ⓘ
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	• ⓘ
Fettfilter-Sättigung programmierbar	• ⓘ
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	• ⓘ
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	•
Pflegekombfort ^	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	• ⓘ
Effizienz und Nachhaltigkeit ^	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	34,7

Energieeffizienzklasse	A+ ⓘ
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A ⓘ
Beleuchtungseffizienzklasse	A ⓘ
Klasse für den Fettabscheidegrad	C ⓘ
PowerManagement System	• ⓘ
ECO-Paket	• ⓘ

Hausgeräte-Vernetzung	^
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0	• ⓘ
Miele@home	ausgerüstet

Filtersystem	^
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2

Beleuchtung	^
LED	• ⓘ
Anzahl x Watt	3 x 4,5 W
Farbtemperatur in K	3.500
Beleuchtungsstärke in Lx	540
Lichtdimmerfunktion	•

Gebläse	^
Doppelseitig saugendes Gebläse	• ⓘ
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	• ⓘ

Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante)	^
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	220
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	300
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	400
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591	640
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	39
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	51
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	63
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	25
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	31
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	37
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	49

Luftleistung für Umluftbetrieb	^
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	175
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	275
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	375
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591	550
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	49
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	61
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	72
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	35
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	41
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	47
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	58

Einbauskizze

Sicherheit

Ob Sie ein Hausgerät ersetzen möchten oder eine Küche neu planen - unter Downloads finden

Sie alle relevanten Einbauskizzen für Ihr Miele Gerät.

• ⓘ

Downloads

Technische Daten

UVP - alle Preise inkl. MwSt

Breite des Haubenkörpers in mm

892

Höhe des Haubenkörpers in mm

37

Tiefe des Haubenkörpers in mm

309

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!

Mindestabstand über Elektrogeräte in mm

450

Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm

650

Nettogewicht in kg

19,0

Länge der elektrischen Zuleitung in m

1,5

Schutzkontaktstecker

•

Gesamtanschlusswert in kW

0,10

Spannung in V

230

Absicherung in A

10

Frequenz in Hz

50

Phasenanzahl

1

Montagehinweise

Abluftanschluss oben und hinten

•

Durchmesser des Abluftstutzens in mm

150

Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe

• ⓘ

Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM

XKS 3000 Z

Fernbedienung

• ⓘ