



H 6260 E

Herd mit Elektronikuhr und Klimagaren für perfekte Garergebnisse.

- 7-Segment-Display mit Knebel-Steuerung - EasyControl ⓘ
- Perfektionierung der Back- und Bratergebnisse - Klimagaren ⓘ
- Besonders leichte Reinigung - PerfectClean-Ausstattung ⓘ
- Weniger Fingerabdrücke und leicht zu reinigen - CleanSteel ⓘ
- Schützt vor Verbrennungen - Kühle Front ⓘ

Farbe 







EUPI-Datenblatt

Preis: EUR 1.419,00*

[Händlersuche](#)

* UVP - alle Preise inkl. MwSt

Produktdetails - H 6260 E

| | |
|--|-----------------|
| Bauform  | |
| Einbau-Herd | • |
| Design  | |
| PureLine | • |
| Farbe | Obsidianschwarz |
| Display | EasyControl |
| Versenkknebel | • |
| Genussvorteile  | |
| Genaue Temperaturregelung | 30 - 300°C |
| Betriebsarten  | |
| Auftauen | • ⓘ |
| Automatikprogramme | Nein |
| Bräunungsgaren | • ⓘ |
| Grill | • |
| Heißluft plus | • ⓘ |
| Intensivbacken | • ⓘ |
| Klimagaren | • ⓘ |
| Ober-/Unterhitze | • ⓘ |
| Unterhitze | • ⓘ |
| Umluftgrill | • ⓘ |

| | | |
|---|-----------------|---|
| Bedienkomfort | | ^ |
| Tageszeitanzeige | • ⓘ | |
| Kurzzeitwecker | • | |
| Uhrzeitspeicher in h | 200 | |
| Start-Stopp-Programmierung | • ⓘ | |
| Abschaltautomatik | • | |
| Programmierung Garzeitdauer | • ⓘ | |
| Ist-Temperaturanzeige | • | |
| Vorschlagstemperatur | • | |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur | • | |
| Individuelle Einstellungen | • ⓘ | |
| Gerätetür | | ^ |
| CleanGlass Tür | • ⓘ | |
| Garraum | | ^ |
| Garraumvolumen in l | 76 | |
| Anzahl der Einschubebenen | 5 | |
| Kennzeichnung der Einschubebenen | • | |
| Anzahl Halogen-Beleuchtung | einfach | |
| Pflegekomfort | | ^ |
| Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand | • ⓘ | |
| Grillheizkörper abklappbar | • | |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | | ^ |
| Energieeffizienzklasse | A+ | |
| Schnellaufheizen | • ⓘ | |
| Hausgeräte-Vernetzung | | ^ |
| Miele@home | Nein | |
| Sicherheit | | ^ |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front | • ⓘ | |
| Sicherheitsausschaltung | • ⓘ | |
| Inbetriebnahmesperre | • | |
| Kochfeldsteuerung | | ^ |
| Elektromechanische Steuerung | • | |
| Technische Daten | | ^ |
| Nischenbreite in mm | 560 - 568 | |
| Nischenhöhe in mm | 600 - 600 | |
| Nischtiefe in mm | 550 | |
| Gewicht in kg | 42,0 | |
| Gesamtanschlusswert in kW | 11,3 | |
| Frequenz in Hz | 50 | |
| Spannung in V | 230 | |
| Absicherung in A | 16 | |
| Phasenanzahl | 3 | |
| Mitgeliefertes Zubehör | | ^ |

| | |
|--|----------|
| Einbaustütze mit PerfectClean | 1 |
| Ob Sie ein Hausgerät ersetzen möchten oder eine Küche neu planen - unter Downloads finden Sie alle relevanten Downloads für Ihr Miele Gerät. | 1 |
| Downloads Back- und Bratrost mit PerfectClean | 1 |
| • FlexiClip-Vollauszüge mit PerfectClean UVP - alle Preise inkl. MwSt | 1 Paar ⓘ |
| Aufnahmegitter mit PerfectClean | 1 Paar |
| Anforderungskarte für Kochbuch | • |
| Entkalkungstabletten | • |

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!