



## DA 424-6 Puristic Plus

Insel-Dunstabzugshaube mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tiptasten für komfortable Bedienung.

- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 120 cm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity 2.0
- Leistungsstark - 700 m<sup>3</sup>/h in der Intensivstufe
- Angenehm leise - Miele Akustikpaket
- Praktisch - 5 oder 15 Minuten automatische Nachlaufsteuerung

Farbe 

EUPI-Datenblatt

Preis: EUR 2.609,00\*

[Händlersuche](#)

UVP - alle Preise inkl. MwSt



## Produktdetails - DA 424-6 Puristic Plus

Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Design	
Farbe	Edelstahl
RAL-Farbe als Sonderanfertigung möglich	•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	•
Variable Höhe als Sonderanfertigung möglich	•
Variable Breite als Sonderanfertigung möglich	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Abluft
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Tiptasten mit LED	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Intensivstufe)	3
Intensivstufe	•
Intensivstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Silence-Paket	•
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	91,6

Energieeffizienzklasse	C
Klasse für fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Hausgeräte-Vernetzung	
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0	•
Miele@home	ausgerüstet
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	6
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	460
Farbtemperatur in K	3.500
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante)	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	320
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	480
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591	700
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	40
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	49
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	57
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	65
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	22
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	31
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	48
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	690-990
Breite des Haubenkörpers in mm	1.198
Höhe des Haubenkörpers in mm	70
Tiefe des Haubenkörpers in mm	698
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	42,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	0,0
Festanschluss	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,21
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenzahl	1
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•

**Einbauskizze**

Mitgeliefertes Zubehör

Ob Sie ein Hausgerät ersetzen möchten oder eine Küche neu planen - unter Downloads finden

Sie alle relevanten Einbauskizzen für Ihr Miele Gerät.

Downloads

Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM

XKS 3000 Z

\* UVP - alle Preise inkl. MwSt

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!

<sup>1</sup> Patentanmeldung WO 2009/127379 A2