



Startseite Produkte Kochfelder und CombiSets Produktauswahl Kochfelder und CombiSets KM 6629



KM 6629

Herdunabhängiges Induktionskochfeld mit TempControl für intelligentes & einfaches Braten

- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - Smart Select
- Ansprechendes Design - 764 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- Intelligent und flexibel - 4 Kochzonen inkl. TempControl-Kochzone ⓘ
- Kommunikation mit der Haube - Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 ⓘ
- Großes Leistungsspektrum - Warmhalten Plus ⓘ und TwinBooster ⓘ

EUPI-Datenblatt

Preis: **EUR 2.159,00**^{**p**}

** UVP. Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten oder Kosten für Premium Montage-Service

*** Abhängig von baulichen Voraussetzungen können für den Einbau im Rahmen der Installation zusätzliche Kosten für Zusatzarbeiten entstehen, die nicht Bestandteil des Premium Montage-Service sind. Auf die möglichen Kosten werden Sie vor Vertragsabschluss hingewiesen.

In den Warenkorb

lieferbar
in 4 Werktagen
Händlersuche

Produktdetails - KM 6629

Beheizungsart ^	
Beheizungsart	Elektro mit Induktion
Bauform ^	
Unabhängig vom Herd	• ⓘ
Design ^	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Bedruckungsdesign	LightPrint
Edelstahlrahmen	•
Kochzonenausstattung ^	
Anzahl der Kochzonen	4
PowerFlex-Kochzonen ^	
Anzahl	2
Durchmesser in mm	150x230
Leistung in W	2100
Booster in W	3000 ⓘ
TwinBooster in W	3650
Kochzone ^	

Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Durchmesser in mm	Ø 160-230
Leistung in W	2300
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3700

Kochzone 

Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Durchmesser in mm	Ø 100-160
Leistung in W	1400

Kochzone 

Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Durchmesser in mm	230x390
Leistung in W	3400
Booster in W	4800
TwinBooster in W	7300

Bedienkomfort 

Bedienung über Sensortasten	Smart Select
TempControl	• 
Topf- und Topfgrößenerkennung	• 
Permanente Topferkennung	• 
Stop&Go-Funktion	• 
Kurzzeitwecker	• 
Abschaltautomatik	• 
Ankochautomatik	• 
Warmhalten	• 
Warmhalten Plus	• 
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	• 

Anzeigen 

Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
--------------------------------------	---

Hausgeräte-Vernetzung 

Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0	• 

Pflegekomfort 

Leicht zu reinigende Glaskeramik	• 
Wischschutz	• 

Sicherheit 

Sicherheitsausschaltung	• 
Verriegelungsfunktion	• 
Inbetriebnahmesperre	• 
Fehlerüberwachung	•
Überhitzungsschutz	• 
Restwärmeanzeige	• 

Einbauskitze Daten ^

Ob Sie ein Hausgerät ersetzen möchten oder eine Küche neu planen - unter Downloads finden Sie die relevanten Einbauskizzen für Ihr Miele Gerät.

Abmessungen Einbauskizzen	764
Downloads	504
Abmessungen in mm (Tiefe)	504
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	48
Ausschnittmaße in mm (Breite)	750
Ausschnittmaße in mm (Tiefe)	490
Spannung in V	230
Gesamtanschlusswert in kW	7,3
Gewicht in kg	12
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4

UVP. Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten oder Kosten für Premium Montage-Service
 Zusätzliche Kosten können für den Einbau im Rahmen der Installation zusätzliche Kosten für Zusatzarbeiten entstehen, die nicht Bestandteil des Premium Montage-Service sind. Auf die möglichen Kosten werden Sie vor Vertragsabschluss hingewiesen.

Mitgeliefertes Zubehör ^

Anschlusskabel •